

NTM 350 S



	●	○	□	$\begin{matrix} a & b \\ a \times b \end{matrix}$
	100	120	100	90 x 170
	100	120	90	90 x 125
	100	120	90	90 x 125
	90	90	90	90 x 90

kW	rpm	mm	mm	kg
1,9 - 2,5	36 - 72	180	ø 370	480



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Testa girevole a 45° a sinistra e 60° a destra
 - Fermi rotazione testa a 45° - 0° - 45° - 60°
 - Morsa con dispositivo antibava
 - Elettropompa per lubrificazione lama
 - Rompitruciolo per pulizia lama
 - Fermi regolabili per la corsa verticale della testa
 - Fermo barra da 1 m
 - Sostegno barra da 1 m
 - Chiavi di servizio
 - Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
 - Piedestallo in lamiera
 - Funzionamento:
avvio del ciclo di taglio tramite pulsante di start. La macchina durante il ciclo esegue le seguenti operazioni:
1. chiude la morsa e aziona il motore lama
 2. fa discendere la testa per il taglio
 3. arresta il motore lama e fa ritornare la testa in posizione di partenza
 4. apre la morsa
- Dimensioni d'ingombro: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Accessori a richiesta:

- Motore elettrico per 18 - 36 rpm 1,5-2,2 kW
- Sostegno barra da 2 - 4 - 6 mt.



TECHNICAL DATA

- Movable head 45° left and 60° right
 - Head rotation stops 45° - 0° - 45° - 60°
 - Vice complete with anti-burr device
 - Motor pump for blade lubrication
 - Chip breaker to keep the blade clean
 - Adjustable stops for head vertical stroke
 - 1 meter long bar stop
 - 1 meter long bar support
 - Service tools
 - Instruction manual and spare parts list
 - Steel pedestal
 - Operation
Cycle start is obtained by pressing the start button. The machine performs the following operations during the cutting cycle:
1. vice closing and activation of blade motor
 2. cutting head downstroke
 3. blade motor stop; return of the head to initial position
 4. vice opening
- Overall dimensions: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Accessories upon request:

- Electric motor 18 - 36 rpm 1,5 - 2,2 kW
- 2 - 4 - 6 meter long bar support



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tête pivotante 45° à gauche 60° à droite
 - Arrêts rotation tête à 45° - 0° - 45° - 60°
 - Etau avec dispositif anti-bavure
 - Electropompe pour lubrification de la lame
 - Défibreuse de copeaux pour nettoyage de la lame
 - Arrêt réglable pour la course verticale de la tête
 - Arrêt barre 1 mètre
 - Support barre 1 mètre
 - Clefs de service
 - Manuel d'instruction et liste des pièces détachées
 - Socle en tôle
 - Fonctionnement
Démarrage du cycle de coupe avec bouton de start. Pendant le cycle, la machine effectue les opérations qui suivent:
1. fermeture de l'étau et activation du moteur de la lame
 2. descente de la tête pour la coupe
 3. arrêt du moteur du lame et retour de la tête dans la position de départ
 4. ouverture de l'étau
- Dimensions hors-tout: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Accessoires sur demande:

- Moteur électrique 18 - 36 rpm 1,5-2,2 kW
- Support barre 2 - 4 - 6 mètres



TECHNISCHE MERKMALE

- Drehbarer Kopf, 45° nach links 60° nach rechts
 - Kopfrotationssperren bei 45° - 0° - 45° - 60°
 - Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
 - Elektropumpe für die Schmierung des Blattes
 - Spanbrecher zur Blattreinigung
 - Einstellbare Sperren für den Vertikalhub des Kopfes
 - Stangensperre zu 1 m
 - Stangenstütze zu 1 m
 - Bedienungsschlüssel
 - Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
 - Gestell aus Blech
 - Funktion:
Anlaufen des Schneidezyklus über Start-Druckknopf. Die Maschine führt während des Zyklus die folgenden Arbeitsvorgänge aus:
1. Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Blattmotors
 2. Absenken des Kopf zum Schnitt
 3. Anhalten des Blattmotors und Rückkehr des Kopf in seine Ausgangsposition
 4. Öffnen des Schraubstocks
- Stellflächenmaße: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Zubehör auf Anfrage:

- Elektromotor für 18 - 36 rpm 1,5 - 2,2 kW
- Stangenstütze zu 2 - 4 - 6 m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal giratorio 45° a izquierda y 60° a derecha
 - Topes rotación cabezal a 45° - 0° - 45° - 60°
 - Mordaza con dispositivo antirebaba
 - Electrobomba para lubricación hoja
 - Rompe virutas para limpieza de disco
 - Topes ajustables para la carrera vertical del cabezal
 - Tope barra de 1 m
 - Sostén barra de 1 m
 - Llaves de servicio
 - Folleto de instrucciones para el uso y lista de piezas de recambio
 - Pedestal de chapa
 - Funcionamiento:
Puesta en marcha del ciclo de corte mediante doble pulsador de start (puesta en marcha). Durante el ciclo, la máquina cumple las siguientes operaciones:
1. cierre del sujetador y activación del motor de la hoja
 2. descenso del cabezal para corte
 3. parada del motor de la hoja y retorno de la cinta a la posición inicial
 4. apertura mordaza
- Dimensiones exteriores máximas: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Accesorios a pedido:

- Motor eléctrico para 18 - 36 rpm 1,5 - 2,2 kW
- Sostén barra de 2 - 4 - 6 m